

PIXMA G2160

Impresora Multifuncional MegaTank.

MEGA TANK



Alto Volumen y larga duración

Nueva impresora MegaTank: Impresora con tanques de tinta de gran capacidad, menos mantenimiento y muy fácil de usar.

• Mayor productividad con menor costo y sin sacrificar calidad de impresión. Inigualable rendimiento¹ de páginas de hasta 7.600 páginas en blanco y negro y 7.700 páginas a color con nuestras nuevas botellas de tinta.

• Impresión de alta velocidad² de hasta 10,8 ipm en blanco y negro y 6,0 ipm en color para obtener las impresiones que necesita justo cuando las necesita.

• Menos tiempo de inactividad y ahorro adicional tanto en tiempo como en dinero gracias a los nuevos cabezales de impresión y el nuevo kit absorbedor de tinta fáciles de reemplazar. Ahora los usuarios pueden fácilmente reemplazar estas piezas ellos mismos en la comodidad de su hogar u oficina.

• Impresora también disponible en color azul marino.

LCD DE 2 LÍNEAS



CABEZALES DE IMPRESIÓN Y KIT ABSORBEDOR DE TINTA FÁCILES DE REEMPLAZAR

Las botellas de tinta de alto rendimiento proporcionan una alta productividad generando un bajo costo operativo por página

Imprime hasta:

7600* Páginas en negro **7700** Páginas en color **2200** Fotos en color

*Rendimiento por página basado en Modo Economía



ESTANDARES ISO

Aprox. **10.8** IPM **6.0** IPM
Negro Color
ESAT²

Aprox. **23** Seg
Color
FCOT³

4800 dpi
Máximo⁴



Aprox. **45** SEG
4"x6" Foto²

SCAN



600x1200 dpi⁵



Cabezales reemplazables



Kit Absorbedor de Tinta Reemplazable

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMPRESIÓN

Características de Impresión

Impresión sin bordes⁶, Impresión de Documentos, Impresión Modo Economía, Alto rendimiento de páginas¹, Impresión de fotos, Poster Artist Lite⁷

Velocidad de Impresión²

4" x 6" (10 x 15cm) Fotos sin bordes: Aprox. 45 segundos
ESAT (Negro): Aprox. 10.8 ipm
ESAT (Color): Aprox. 6.0 ipm

Cantidad de Boquillas

Total 1,792 boquillas (BK: 640 boquillas, C/M/Y 384x3 boquillas)

Resolución de Impresión⁴

Hasta 4800 x 1200 dpi

Ciclo de Trabajo y Volumen de Impresión⁸

3,000 Páginas/ Mes

Tamaños de Papel

A4, A5, A6, B5, Carta, Oficio, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", Sobres (DL, COM10), Cuadrado (89 mm x 89 mm), Cuadrado (127 mm x 127 mm), Tarjeta (91 mm x 55 mm), Pancarta (up to 1,200 mm x 216 mm), Personalizado (width 55 mm - 216 mm, largo 89 mm - 1200 mm).

Medios de Impresión

Papel Común, Papel Foto Pro Luster, Papel Foto Plus Glossy II, Papel Foto Mate, Papel Foto Glossy, Papel Alta Resolución, Sobre, Papel Foto Plus Semi-gloss, Tarjetas, Cartulina, Calcomanías fotográficas removibles, Papel fotográfico que se puede volver a pegar, Calcomanías fotográficas, Papel fotográfico magnético, Tela oscura para transferencia con planchado, Tela clara para transferencia con planchado, Papel mate de doble cara, Papel común para impresión de pancartas

Capacidad Bandeja de Papel (Papel Común)

100 hojas de papel común ó 20 hojas para foto 10x15 cm

COPIA

Características de Copia

Copia Estandar

Velocidad de Copia³

FCOT (color): Aprox. 23 segundos

Calidad de Imagen

Estandar, Económica, Alta

Números de Copias

Hasta 99 Copias

ESCAneo

Características de Escaneo

Auto Scan Mode⁹

Tipos de Escaneo

Escáner Plano

Método de Escaneo

Sensor de Imagen por Contacto (CIS, por su sigla en inglés)

Resolución de Escaneo⁵

600 x 1200 dpi (Óptico)

Profundidad máxima de escaneo en color

Escala de Grises: 16-bit/8-bit Color: RGB cada 16 bit/8 bit

Tamaño Máximo de Documento

A4/Carta (216 x 297 mm)

INFORMACIÓN DE TINTAS

Botellas de tintas y Capacidad

GI-11 Tinta a Base de Pigmento Negro: 135 ml. GI-11 Tintas a Base de Tinte Colorante: 70 ml

Rendimiento por página¹

Hasta 7.600* (Blanco y Negro) / 7.700 (Color) Hojas

*Rendimiento de páginas basado en Modo Economía.

GENERAL

■ Estandar Interface

USB de Alta Velocidad

■ Características Generales

Sistema de Suministro Continuo de tinta de 4 colores, Detección Automática de Tinta, Encendido y Apagado Automático, Energy Star® Certified, Sistema de Tinta Híbrida, Modo Silencioso.

■ Pantalla

LCD de Matriz de 2 Líneas Completa

OS COMPATIBILIDAD

■ Sistema Operativo:

Windows:¹⁰ Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Mac:¹¹ Mac OS® X v10.10.5 - macOS v10.14 (Mojave)

SOFTWARE (WINDOWS^{10,11})

■ PIXMA G2160 Printer Driver

■ PosterArtist Lite Software (Windows Only)⁷ Scan Utility/ Scan Utility Lite

■ Configuración Maestra

■ My Printer (Solamente para Windows)

■ Network Tool

■ Menú Rápido

CONTENIDO DE LA CAJA

■ PIXMA G2160 Impresora Multifuncional MegaTank

■ Disco de instalación, Manual y otra Documentación

■ Cabezal Tinta Negra

■ Cabezal Tinta Color

■ Botellas de Tinta:

- GI-11 Botella de tinta Pigmento Negro
- GI-11 Botella de tinta Cyan
- GI-11 Botella de tinta Magenta
- GI-11 Botella de tinta Amarilla

■ Cable de Poder

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO. TODOS LOS EJEMPLOS E IMÁGENES DE IMPRESIÓN SON SIMULADAS.

1. Rendimiento de páginas de 7.600 páginas basado en el modo de impresión económico. El rendimiento de páginas por botella de tinta incluidas las cuales son utilizadas para la configuración inicial es menor a la de las botellas de tinta de reemplazo, ya que estas consumen una cierta cantidad de tinta al llenar el cabezal de impresión durante la configuración inicial (cargando el cabezal de impresión inicialmente). El rendimiento de la página es el valor estimado basado en el método de prueba individual de Canon que utiliza el cuadro ISO / IEC 24712 y la simulación de impresión continua con las botellas de tinta de reemplazo después de la configuración inicial. El rendimiento de la página de tintas de color es un rendimiento promedio de las tintas cian, magenta y amarilla combinadas. El rendimiento de páginas varía significativamente según el contenido impreso, los niveles de tinta mantenidos en los cuatro depósitos entre otros factores. El rendimiento de hasta 7.600 (blanco y negro) / 7.700 (color) son aproximados, basados en las páginas de documentos impresas.
2. La velocidad de impresión de documentos son los promedios de ESAT en la prueba de Categoría de Oficina en modo simple, ISO/IEC 24734. La velocidad de impresión de fotos está basada en la configuración inicial usando ISO/JIS-SCID N2 en Papel Fotográfico Súper Brillante II y no considera el tiempo de proceso de la imagen en la computadora principal. La velocidad de impresión depende de la configuración del sistema, interfaz, complejidad del documento, modo de impresión, cobertura del papel, tipo de papel usado, etc.
3. La velocidad del copiado es el promedio de sFCOT and sESAT, ISO/IEC 29183. La velocidad del copiado puede variar según la complejidad del documento, cobertura de la página, tipo de papel etc. Y no toma en consideración el tiempo de calentamiento.
4. La resolución puede variar dependiendo del controlador instalado. Las gotas de tinta pueden ser puestas en un espacio horizontal de 1/4800 de pulgadas como mínimo.
5. La resolución óptica es una medida de la resolución máxima de muestreo de hardware, basada en el estándar ISO 14473.
6. Los tipos de papel a los que NO son compatibles con la impresión sin bordes son: Sobres, Papel de Alta Resolución, Papel de Transferencia para Camisetas y Papel de Adhesivos.
7. El sistema PosterArtist Lite v2.60.00 es compatible con las versiones de 64/32 bits de Microsoft® Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 and Windows Vista® y solo es compatible con impresoras Canon PIXMA (con lanzamiento desde Julio del 2015), MAXIFY, imagePROGRAF y Océ. Requerimientos mínimos de sistema: Pentium 4 2.4 GHz o superior con 1GB en RAM.
8. El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas para un solo mes pico.
9. El modo de escaneo automático solo está disponible cuando se escanea usando una computadora usando el software "IJ Scan Utility" o "IJ Scan Utility Lite".
10. El funcionamiento solo puede ser asegurado en computadoras que tengan pre-instalado Windows 10, Windows 8.1 o Windows 7 SP1.
11. Se requiere conexión a Internet durante la instalación. Para una compatibilidad completa se recomienda macOS V10.12.1 o posterior.